

Ontvangstbunker

CSB 2600, 2600XL & 2600 XXL

Climax[®]
CROP HANDLING TECHNOLOGY
Made for you!



Climax introduceert een nieuwe generatie industriële ontvangstbunkers. Met behoudt van hoge kwaliteit, flexibiliteit en productvriendelijkheid die kenmerkend zijn voor alle Climax machines!
Deze ontvangstbunkers, met verhoogde capaciteit voor zeer intensief gebruik, zijn een ideale oplossing voor de professionele aardappelverwerker.

CSB	2600	2600 XL	2600 XXL
Lengte	5,60 m	7,00 m	8,40 m
Transportbreedte	3,48 m	3,48 m	3,48 m
Inrijhoogte	0,80-1,10 m	0,80-1,10 m	0,80-1,10 m
Inrijbreedte	3,30 m	3,30 m	3,30 m
Inhoud	13,0 m ³	18,5 m ³	25,0 m ³
Dubbelzijdige aandrijving	0,1 – 4,4 m/min	0,1 – 4,4 m/min	0,1 – 4,4 m/min

✓ Hoge capaciteit

- || Inhoud ontvangstbunker resp. 13,0 m³; 18,5 m³; 25,0 m³
- || Productuitloop over de gehele bodembreedte
- || Dubbelzijdige aandrijving 0,1 – 4,4 m/min
- || Afvoerbanden in trog vorm 3,40 x 0,80 m
- || Zachte bodem met vergroot meeneem effect

✓ Industriële kwaliteit

- || Bodendoek van industriële kwaliteit, doekdragers met dubbele ondersteuning
- || Zware bodemketting, 28 ton trekkracht
- || Hoofdasaaandrijving voorzien van SKF lagering

✓ Productvriendelijkheid

- || 100% zachte bodem
- || Unieke productvriendelijke hoogte regeling tussen bunkerafgifte en rollenset
- || Variabel verende instort met in hoogte verstelbaar inrijrubber

✓ Kwalitatieve reiniging

- || Goede dosering op de rollenset, met dank aan de 0,80 m knik
- || Oplopende snelheid van elke rol
- || Verstelbare afstand tussen de rollen (2-50 mm)
- || Keuze spiraal- of RVS rollen

✓ Bedieningsgemak

- || Afstandsbediening met noodstop en aan/uit functie, snelheid regeling
- || Climax Line Control