

Transporteurs

CTK 700 en 800

Climax®

CROP HANDLING TECHNOLOGY

Made for you!



✓ **Productvriendelijk**

- ▮ Rubberen Chevron band, 0,65 m breed
- ▮ Geprofileerde transportband met meebewegende zijwanden
- ▮ Ronde rubberen instorttrechter

✓ **Flexibel**

- ▮ Tandemstel met pur-zwenkwieltjes aan instortzijde
- ▮ Haaks draibare hoofdwielen (*optioneel*)
- ▮ Hellingshoekinstelling van de knik (1,00 m) d.m.v. topstang

✓ **Praktisch in gebruik**

- ▮ Hand-hydraulische hoogteverstelling
- ▮ Instorttrechter gemakkelijk afneembaar
- ▮ Eenvoudig demonteerbare trekhaak

✓ **Onderhoudsarm**

- ▮ Geheel geprofileerd stalen en gesloten frame
- ▮ Draagrollen voorzien van stofdichte kogellagers
- ▮ Gestaalstraalde machineonderdelen met 2-componenten polyurethaan lak voor verhoogde duurzaamheid.

De Climax mobiele transporteurs zijn stabiel en tegelijkertijd makkelijk te verplaatsen door middel van zwenkwielen aan de instortzijde. De Climax transporteurs zijn uitstekend geschikt voor de aan- en afvoer van product en het transporteren naar hoger gelegen lospunten. De hoogteverstelling vindt plaats via een hydraulische pompunit. De machines zijn simpel in gebruik, betrouwbaar en veilig.

De Climax transporteurs dragen bij aan een efficiënte en logistieke oplossing en een betere behandeling van uw oogst.

CTK	CTK 700	CTK 800
Max. opvoerhoogte recht	3,70 m	4,20 m
Max. opvoerhoogte geknikt	3,20 m	3,70 m
Min. opvoerhoogte recht	1,10 m	1,15 m
Min. opvoerhoogte geknikt	0,85 m	0,85 m
Instorthoogte	0,70 m	0,70 m
Bandsnelheid	26/52 m/min	26/52 m/min