

Transporteurs

CTK 950 en 1050

Climax[®]
CROP HANDLING TECHNOLOGY
Made for you!



- ✓ **Productvriendelijk**
 - i Rubberen High Chevron band (32 mm hoog)
 - i Transportband **in trogvorm** met meelopende zijwanden
 - i Ronde rubberen instorttrechter
- ✓ **Flexibel**
 - i Tandemstel met pur-zwenkwielen aan instortzijde
 - i Haaks draaibare hoofdwielen (*optioneel*)
 - i Hellingshoekinstelling van de knik (1,50 m) d.m.v. topstang
- ✓ **Praktisch in gebruik**
 - i Elektrisch - hydraulische hoogteverstelling
 - i Instorttrechter gemakkelijk afneembaar
 - i Eenvoudig demonteerbare trekhaak
- ✓ **Onderhoudsarm**
 - i Geheel geprofileerd stalen en gesloten frame
 - i Draagrollen voorzien van stofdichte kogellagers
 - i Gestaalstraalde machineonderdelen met 2-componenten polyurethaan lak voor verhoogde duurzaamheid.

De Climax mobiele transporteurs zijn stabiel en tegelijkertijd makkelijk te verplaatsen door middel van zwenkwielen aan de instortzijde. De Climax transporteurs zijn uitstekend geschikt voor de aan- en afvoer van product en het transporteren naar hoger gelegen lospunten. De hoogteverstelling vindt plaats via een hydraulische pompunit. De machines zijn simpel in gebruik, betrouwbaar en veilig.

Climax transporteurs dragen bij aan een efficiënte en logistieke oplossing en betere behandeling van uw oogst.

Climax CTK	950/70	1050/85
Max. opvoerhoogte recht	5,00 m	5,50 m
Min. opvoerhoogte geknikt	0,95 m	1,10 m
Instorthoogte	0,95 m	0,95 m
Oversteek geknikt hoog	2,95 m	3,80 m
Oversteek recht laag	4,00 m	5,00 m
Capaciteit	90 ton/uur	145 ton/uur
Bandbreedte (in trog!)	0,65 m	0,80 m
Bandsnelheid	30/60 m/min	30/60 m/min